SYNTHETIC

Referencia	Capacidad	Presentación
GPQ-10W40-5L	5 L	BIDONES 50L y 200 L CONTENEDORES 1000L

DESCRIPCIÓN

8 436551 581996

Aceite lubricante semisintético de última generación especialmente formulado para satisfacer la gran mayoría de las especificaciones modernas más exigentes.
Su estudiada composición le confiere una elevada resistencia frente al desgaste, corrosión y oxidación y le proporciona muy altos niveles de detergencia y dispersancia, permitiendo intervalos de cambio de aceite más prolongados (hasta 30.000 Km).
Su elevado índice de viscosidad permite excelentes arranques en frío y contribuye al ahorro del combustible (E.C.).

APLICACIONES

Para todo tipo de motores diesel y gasolina de última generación, altas prestaciones y régimen de competición, tanto en servicio severo como turbo-alimentados. Apto para sistemas retarder de vehículos industriales que requieren lubricantes del tipo ATF ALLISON C-4 con viscosidad dentro del rango SAE10W40.

ESPECIFICACIONES

API: SL/SJ/CG-4/CF
ACEA: A3; B3; B4, E2
MB 228.1; 229.1
MAN 271
VOLVO VDS
MACK EO – L
MTU TYPE 2
ALLISON C – 4
VW 501.01/505.00

HOMOLOGACIONES

LICENCIA API Nº 0894.

DATOS TÉCNICOS

Grado SAE	SAE J300	10W40
Densidad a 15º Kg/L	ASTM E-1743	TIPICO 0,875
Viscosidad, cSt. 100 ºC	ASTM D-445	12,5 – 16,2
Viscosidad, cps a -25ºC Máx.	ASTM D-5293	<7.000
Punto de Congelación, ºC	ASTM D-97	<-30
Punto de Inflamación, ºC	ASTM D-92	>200

UNE-EN-ISO 9001:2000

Miembro Colaborador de SIGPI

Chamber Trust Certified Company

Lubricantes de motor Homologados API