

# Autoarranque

Referencia	Capacidad	Uds. Caja
GPQ-1428	300 ml.	15 uds

## DESCRIPCIÓN

Aerosol especialmente formulado para lograr una máxima eficacia en la puesta en marcha de cualquier tipo de motor a bajas temperaturas o con baja compresión.



## PROPIEDADES

Óptimo nivel de ignición y lubricación, que ofrece un eficaz y seguro arranque en:

- Motores de carburación o inyección.
- Motores diésel o gasolina.
- Motores de 2 ó 4 tiempos.

## APLICACIONES

PARA:

- Puesta en marcha de motores en condiciones adversas por bajas temperaturas o por humedad.
- Arranque de motores con baja compresión.
- Uso Profesional (Taller): Herramienta para la puesta en marcha de motores, con fallos de arranque.
- Motores sin funcionar por largos períodos de tiempo.

## MODO DE EMPLEO

1. Desmontar conductos y elementos presentes hasta el colector de admisión / Válvula mariposa.
2. Aplicar una pulverización máximo de 3-5 segundos.
3. Poner en marcha el motor hasta alcanzar temperatura de servicio.
4. Apagar el motor y montar nuevamente los elementos necesarios

## OBSERVACIONES

- Motores diésel: los calentadores deberán estar apagados para evitar pre-ignición del producto.
- Comprobar funcionamiento del motor, (en caso de no arrancar después de repetir los pasos 4-5 veces).

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

Realizar un mantenimiento integral del circuito de combustible:

- 2 años ó 30.000 Km

Añadir de manera preventiva:

- No Presenta

## COMPATIBILIDADES

- 500 Limpiador del Filtro de Partículas
- 461 Limpia Inyectores Diésel
- 485 Limpia Inyectores Gasolina
- 468 ITV Gasolina
- 467 ITV Diésel
- 027 Limpia Catalizadores.

