

Pre-ITV Gasolina

Referencia	Capacidad	Uds. Caja
GPQ-8567	100 ml.	24 uds

DESCRIPCIÓN

PRE-ITV GASOLINA es un aditivo ANTIHUMOS de última generación, diseñado para reducir las emisiones contaminantes.



VENTAJAS

- TRATAMIENTO ANTIHUMOS
- REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES (CO Y NOX) HASTA UN 30%
- AYUDA A SUPERAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV)
- NO ALTERA EL OCTANAJE
- MEJORA LA COMBUSTIÓN Y REDUCE EL CONSUMO

DATOS TÉCNICOS

Forma física	Líquido
Color	Ocre Claro
Olor	Solvente
Temperatura de inflamación	63°C
Temperatura de inflamación	20°C
Viscosidad cinemática (40°C)	25 cSt
Viscosidad cinemática (20°C)	48 cSt
Viscosidad cinemática (0°C)	137 cSt
Densidad a 15°C	0,93 Kg/L

MODO DE EMPLEO

VEHÍCULOS TURISMOS DE CUALQUIER CILINDRADA Y TIPO DE MOTOR GASOLINA

Añadir el contenido completo de PRE-ITV GASOLINA al depósito de combustible con un máximo de 10 Litros. Arrancar el motor, mantenerlo al ralentí durante 10 minutos y cuando alcance la temperatura de funcionamiento, realizar 3-4 aceleraciones entre 3.500 y 4.000 rpm cada 2 minutos.

En motores muy usados, sucios o con humos negros, se recomienda realizar un tratamiento de limpieza previa con nuestro producto LIMPIA INYECCIÓN GASOLINA.

Mantener alejado de fuentes de calor. Manténgase alejado del alcance de los niños.

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales. Los datos mencionados son valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.

