

Descarbonizante Uso múltiple

Referencia	Capacidad	Uds. Caja
GPQ-9051	400 ml.	12 uds

DESCRIPCIÓN

POTENTE DESCARBONIZANTE MULTIFUNCIONAL

- FACILITA EL DESBLOQUEO DE INYECTORES Y DISUELVE FÁCILMENTE LOS DEPÓSITOS DE CARBONILLA ADHERIDOS
- ESPECIALMENTE INDICADO PARA SU USO EN PIEZAS DESMONTADAS
- DISUELVE CARBONILLA, ALQUITRANES, GRASAS, ACEITES REQUEMADOS, PEGAMENTOS, RESINAS, ETC
- ALTA ADHERENCIA Y GRAN PODER DE PENETRACIÓN
- ACCIÓN RÁPIDA

Desarrollado para eliminar restos de carbonilla, aceite y combustible de inyectores, calentadores, válvulas EGR, turbos de geometría variable, bujías, pernos, colectores de admisión, DPF, etc.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto físico	Aerosol - Líquido
Color	Ámbar
Olor	Característico
Densidad 20°C	0.90 gr/cc
Punto de inflamación	>75°C

APLICACIONES

Reservado para uso profesional

- DESBLOQUEADOR DE INYECTORES Y CALENTADORES
- DESCARBONIZANTE DE PIEZAS
- DESBLOQUEADOR DE EGR Y TURBOCOMPRESORES

Limpieza y descarbonización de piezas desmontadas.

- Aplicar generosamente en las partes carbonizadas de las piezas.
- Dejar actuar al producto durante 20 minutos, en algunas suciedades puede ser necesario más tiempo.
- Limpiar la suciedad reblandecida y volver a aplicar el producto si fuera necesario.
- Eliminar los restos de suciedad y producto con aire a presión antes de volver a montar las piezas.

NOTA: Atención, puede dañar plásticos y pinturas. Se recomienda aplicar con precisión en las partes metálicas de las piezas a desbloquear y evitar la entrada de residuos en el interior del motor.



7 713042 299051



* Mantener alejado de fuentes de calor. Manténgase alejado del alcance de los niños.

Estas descripciones técnicas corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales. Los datos mencionados son valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.